





TESTADOS Y CERTIFICADOS: LOS PERFILES BASE EASY GLASS®

Los sistemas de barandillas Easy Glass® Pro, Easy Glass® Slim e Easy Glass® 3kN han superado los ensayos pertinentes y obtenido la certificación según el Código Técnico de la Edificación (CTE).

La siguiente tabla da un breve resumen de los resultados de ensayo de los tres sistemas de barandillas de vidrio estructurales:

Sistema de barandilla	Grosor del vidrio (mm)	Sistema de fijación de vidrio	Carga máxima (kN/m)
Easy Glass Pro, montaje superior 	6.6.2	Fijo	0,8
	8.8.2	Fijo	1,6
	10.10.4	Fijo	3,0
	6.6.2	Ajustable	1,6
	8.8.2	Ajustable	1,6
	10.10.4	Ajustable	1,6
Easy Glass Pro, montaje lateral 	8.8.2	Fijo	1,6
	10.10.4	Fijo	3,0
	8.8.2	Ajustable	1,6
	10.10.4	Ajustable	1,6
Easy Glass Pro F, montaje superior 	8.8.2	Fijo	1,6
	10.10.4	Fijo	3,0
	8.8.2	Ajustable	1,6
	10.10.4	Ajustable	1,6
Easy Glass Pro Y, montaje lateral 	8.8.2	Fijo	1,6
	10.10.4	Fijo	3,0
	8.8.2	Ajustable	1,6
	10.10.4	Ajustable	1,6



Sistema de barandilla

Easy Glass Slim, montaje superior



Easy Glass Slim, montaje lateral



Easy Glass 3kN, montaje superior



Easy Glass 3kN, montaje lateral



Grosor del vidrio (mm)	Sistema de fijación de vidrio	Carga máxima (kN/m)
6.6.2	Fijo	1,6
8.8.2	Fijo	1,6
10.10.4	Fijo	1,6
6.6.2	Fijo	1,6
8.8.2	Fijo	1,6
10.10.4	Fijo	1,6
10.10.4	Fijo	3,0
12.12.4	Fijo	3,0
12.12.4	Fijo	3,0